

## **BESTE-Wasserenthärtungsgerät Typ E Größe 15, Kompaktmodell**

Einfilter-Wasserenthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitend, bestehend aus:

- Vollautomatische, elektronische, durchflussmengenabhängige Steuerung
- Austauscherbehälter im Salzlösebehälter integriert
- Austauscherbehälter gefüllt mit hochwertigem, lebensmittelgeeigneten, **monophärem** Ionenaustauscherharz
- Steuerkopf mit 5-Zyklen-Ventil
- integrierte Sparbesatzung
- Überlaufsicherung
- Kompaktventilblock mit 3 Absperrventilen
- Umgehung und Verschneideventil zur Regelung der Resthärte
- 1 Paar flexible, hygienisch hochwertige Edelstahl-Wellrohre L 800 mm,
- Wasserprüfeinrichtung zur Härtebestimmung
- ausführliche Betriebsanleitung

### **Technische Daten:**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Abmessungen (B x T x H)        | 512 x 307 x 1 135 mm                               |
| Netzanschluss / Anlagenbetrieb | 230 V/50 Hz / 12 V/150 mA                          |
| Anschluss                      | DN 25 / R 1"                                       |
| Betriebsdruck min. / max.      | 1,5 / 8,0 bar                                      |
| Durchfluss max.                | 2,6 m <sup>3</sup> /h                              |
| Kapazität                      | 43 °dH x m <sup>3</sup> = 7,7 mol x m <sup>3</sup> |
| Wassertemperatur max.          | 40 °C  |
| Salzvorrat                     | 75 kg  |
| ausreichend für                | 50 Regenerationen                                  |
| Art.-Nr.                       | 053 062  |

Preis auf Anfrage